


20 FOT BYGGCONTAINER PREMIUM



Yttermått	L: 6058 mm B: 2438 mm H: 2591 mm
Innermått	L: 5800 mm B: 2210 mm H: 2290 mm
Isolering	Polyuretan 450 mm (Finns även i Byggis)
Isoleringsvärde	0,5 W/°C
Containerfästen	I alla hörn
Plåttjocklek paneler	1,6 – 2 mm korrugerad cortenstål
Vägg	Björkplywood
Golv	28 mm impregnerad vagnplywood
Yta	12,82 kvm
Volym	29,35 kbm
Dörrar	En kortsida
Dörröppning	B: 2340 mm H: 2280 mm
Lackering	Korrosionsklass C3
Ventiler	Ja, självdrag
EL	Containercentral 16 A
Resess	Resess för inström 16 A
Värme	Värmebläkt 2 kW
Belysning	2 Armatur LED 34 W IP44 varav 1 med rörelsesensor
Lås	BOOM 5 (klass 5)


- **ISO-certifiering:** Våra sjöfartscontainers är klassade enligt ISO-standarder för lastkapacitet och tillverkade av cortenstål.
- **Observera:** De angivna måtten är ungefärliga.

LCS Container Solutions AB

 Kontor: Synnerödsvägen 15, 418 78 Göteborg

 Telefon: 031-727 45 20

 E-post: sales@lcs.se

 www.lcs.se