


## 4 FOT STANDARD CONTAINER DV





|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Ytermått</b>             | L: 1219 mm B: 2200 mm H: 2260 mm |
| <b>Innermått</b>            | L: 1068 mm B: 2110 mm H: 2065 mm |
| <b>Containerfästen</b>      | I alla hörn                      |
| <b>Plåttjocklek paneler</b> | 1,6 – 2 mm korrugerad cortenstål |
| <b>Golv</b>                 | 28 mm                            |
| <b>Yta</b>                  | 2,12 kvm                         |
| <b>Volym</b>                | 4,6 kbm                          |
| <b>Dörrar</b>               | En långsida                      |
| <b>Dörröppning</b>          | B: 2106 mm H: 1949 mm            |
| <b>Vikt</b>                 | 670 kg                           |
| <b>Lastkapacitet</b>        | 2330 kg                          |
| <b>Max vikt</b>             | 3000 kg                          |
| <b>Lackering</b>            | Korrosionsklass C3               |
| <b>Ventiler</b>             | Ja, självdrag                    |


- **ISO-certifiering:** Våra sjöfartscontainers är klassade enligt ISO-standarder för lastkapacitet och tillverkade av cortenstål.
- **Observera:** De angivna måtten är ungefärliga.

### LCS Container Solutions AB

 Kontor: Synnerödsvägen 15, 418 78 Göteborg

 Telefon: 031-727 45 20

 E-post: sales@lcs.se

 [www.lcs.se](http://www.lcs.se)