

20 FOT BYGGGCONTAINER OPEN SIDE BYGGIS



Yttermått	L: 6058 mm B: 2438 mm H: 2591 mm
Innermått	L: 5830 mm B: 2220 mm H: 2190 mm
Isolering	Byggis-isolering
Isoleringsvärde	0,9 W/°C
Containerfästen	I alla hörn
Plåttjocklek paneler	1,6 – 2 mm korrugerad cortenstål
Vägg	Björkplywood
Golv	28 mm impregnerad vagnplywood
Yta	12,94 kvm
Volym	28,34 kbm
Dörrar	En kortsida och en långsida
Dörröppning	Kortsida: B: 2226 mm H: 2189 mm Långsida: B: 5702 mm H: 2189 mm
Lackering	Korrosionsklass C3
Ventiler	Ja, självdrag
EL	Väderskyddad kabelgenomföring
Elcentral	Ja, 16 A
Värme	Värmefläkt 2 kW
Belysning	2 Armatur LED 34 W IP44 varav 1 med rörelsesensor
Lås	BOOM 5 (klass 5)

- **ISO-certifiering:** Våra sjöfartscontainers är klassade enligt ISO-standarder för lastkapacitet och tillverkade av cortenstål.
- **Observera:** De angivna måtten är ungefärliga.

LCS Container Solutions AB

 Kontor: Synnerödsvägen 15, 418 78 Göteborg

 Telefon: 031-727 45 20

 E-post: sales@lcs.se

 www.lcs.se